



1. 使用凯顿公司的**KIM**混凝土防水外加剂直接添加到混凝土中用于防水施工，并保护建筑物内水分不受外来污染物的侵蚀。工艺详情请参看应用指南**1.11-1.15——KIM混凝土防水外加剂的施工**。
2. 使用凯顿公司的**Krystol®**止水带系统（内部法）用于底板和立墙之间水平施工缝的防水施工。工艺详情请参看应用指南**4.11——水平施工缝的防水施工（内部法）**。
3. 使用凯顿公司的**Krystol®**止水带系统（外部法）用于底板和底板之间施工缝的防水施工，工艺详情请参看应用指南**4.12——水平和垂直施工缝防水施工（外部法）**。
4. 使用**Krystol®**施工缝止水带胶泥材料用于穿墙孔洞的防水施工。工艺详情请参看应用指南**5.31——穿墙孔洞及受损混凝土的防水施工**。
5. 使用**Krystol®**施工缝止水带胶泥材料用于穿墙管道的防水施工。工艺详情请参看应用指南**5.33——穿墙管道的防水施工（新建建筑物）**。
6. 使用凯顿公司的**Krystol®**止水带系统（外部法）用于墙和墙之间垂直施工缝的防水施工。工艺详情请参看应用指南**4.12——水平和垂直施工缝防水施工（外部法）**。